




		مدل	HP	KW	ورودی	خروجی	دبی m ³ /h	H max
1		EKP7505	1	0.75	1.5"	1.5"	15.5	12.5m
2		EKP1106	1.5	1.1	2"	2"	22.5	16m
3		EKP1606	2	1.6	2"	2"	28	18m
4		EKP2206	3	2.2	2"	2"	31	19.5m
5		EST32-160/30	4	3	2"	1 1/4"	20	24m
6		EST40-160/40	5.5	4	2.5"	1.5"	35	29m
7		EST50-160/55	7.5	5.5	2.5"	2"	50	27m
8		EST50-160/75	10	7.5	2.5"	2"	60	32.5m
9		EST65-160/110	15	11	3"	2.5"	74	33m

پمپ تصفیه استخری با تکنولوژی ایتالیا: جنس بدنه پمپ p.p، پروانه p.p.0، شفت موتور از استیل ۳۰۴، سیم پیچی مس و مجهز به کلید محافظ حرارتی

جت پمپ جکوزی با تکنولوژی ایتالیا: جنس بدنه چدن، شفت موتور از استیل ۳۰۴، سیم پیچی مس



مقدار سیلیس	قطر	حداکثر دما	حداکثر فشار	دبی m ³ /h	سایز اتصالات	مدل
45	450mm	43°C	2.5-4	8	1.5"	P18-455
85	525mm	43°C	2.5-4	12	1.5"	P21-525
150	625mm	43°C	2.5-4	15	1.5"	P25-625
210	700mm	43°C	2.5-4	21	2"	P28-706
355	800mm	43°C	2.5-4	25	2"	P32-806



فیلترشنی پایکس: جنس بدنه فیلتر از فایبرگلاس ساخته شده از پلی استر تقویت شده می باشد که کاملاً ضد خوردگی و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش. دارای شیر شش حالتی از جنس ABS. میزان سیلیس ۰.۵-۰.۸ میلیمتر

مدل	کلرزن
CL-100	کلرزن اتوماتیک ۲ کیلو
CL-200	کلرزن اتوماتیک ۴ کیلو
CL-200 L	کلرزن اتوماتیک ۴ کیلو، مجهز به لوله هوا

